

Relleno Fluido



NMX-C-155-ONNCCE



CONCEPTO

Aquel material Cementante de baja resistencia controlada que se usa en trabajos de relleno y nivelación de terreno, o en donde se requiera de una compactación igual o mejor que la de un suelo compactado. Ofrece la ventaja de ser un producto premezclado CONTROLADO, de fácil nivelación y auto compactado que asegura la CALIDAD máxima, así como el ahorro en tiempo y dinero para las obras en las que se especifica.

USOS

Para relleno de zanjas, depósitos tóxicos, cavernas, construcción de plataformas y firmes; nivelación de azoteas y entresijos

ASPECTOS TECNICOS.

Rango de resistencias sobre especificación de 15 a 85 kg/cm²

Revenimiento a partir de 10 cm

No requiere ser compactado o vibrado, ni colocado en capas, y cuenta con una capacidad muy buena de resistencia al fuego; Permite ser cortado, perforado, taladrado y aun clavado.

No está diseñado para resistir la acción de esfuerzos erosivos o abrasivos, ni la acción de químicos altamente agresivos.

Siempre es importante considerar las necesidades y recomendaciones estructurales de proyecto para el tipo de resistencia.

cualquier duda favor de comunicarse al

01 800 000 1905

info@concretocubico.com

www.concretocubico.com



Agosto 2016 rev 1